

**AQUA
FORTE**[®]

PROFESSIONAL POND PRODUCTS

SuperStrong Fix & Seal

DE Universelles Leim- und Abdichtungsmittel auf MS Polymerbasis für das Leimen und Abdichten von nahezu allen Materialien auf nahezu allen Untergründen. Ideal geeignet für Garten-, Teich- und Bauanwendungen. Ersetzt und kombiniert Holzleim, Montagekitt, Silikonkitt, PU-Leim, Acrylkitt, Butylkitt, usw. Es kann auch Unterwasser verwendet werden. Nicht geeignet für PE und PP.

MONTAGELEIM: Zum Befestigen von u.a. Steinen, Kacheln, (Garten-) Holz, Glas, Giebelelementen, Platten, Isolationsmaterial und Gipsplatten.

ANWENDUNG: Sorgen Sie für einen genügend stabilen, sauberen sowie staub- und fettfreien Untergrund. Leim in rillenform auftragen (von 20-40 cm). Den Leim immer an den Eckpunkten und entlang der Ränder auftragen. Das Material sofort an die richtige Stelle auftragen und kräftig andrücken oder leicht mit einem Gummihammer festklopfen. Schwere Materialien falls nötig 24 Stunden abstützen, unterstützen oder fixieren.

ABDICHTUNGSKITT: Zum Abdichten von u.a. Fugen, Nähten und Spalten.

ANWENDUNG: Sorgen Sie für einen sauberen, trockenen sowie staub- und fettfreien Untergrund. Alte Kittreste und andere lose Teile entfernen. Zu tiefe Fugen mit Rundschaum auffüllen. Verarbeitungstemperatur zwischen +5 und +35°C. Kitt sofort (innerhalb von 10 Minuten) nach dem Auftragen glattstreichen. Kann, nachdem eine stabile Oberfläche entstanden ist, überstrichen werden (vorher bitte testen). Völlige Durchhärtung nach einigen Tagen. Bei Verwendung von Alkyd Farben kann eine Verzögerung des Trocknungsprozesses auftreten (vorher bitte testen).

EIGENSCHAFTEN: Bleibende Elastizität, Schimmelbeständigkeit, Überstreichbar (vorher bitte testen). UV- und wetterbeständig, Lösungsmittelfrei. Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit. Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100°C. Drinnen und draußen anwendbar. Auch ohne Primer hervorragende Haftung. Geruchlos.

HALTBARKEIT: Kühl, Frostsicher und gut verschlossen an einem trockenen Ort aufbewahren. 12 Monate haltbar. Ausführliche technische Informationen auf Anfrage. Mit Terpentin Werkzeug reinigen und Flecken entfernen.

Enthält Aminoethylaminopropyltrimethoxysilan und Bis sebacata. Kann allergische Reaktionen verursachen.

EN Superior-quality, all-purpose construction adhesive, sealant and sealant-adhesive based on MS-polymer. Excellent bonding with 100% waterproof seal. Excellent sealing with high bonding strength.

FIELD OF APPLICATION for bonding, constructing and sealing of nearly every kind of material to nearly every kind of surface. Ideal for garden, pond and construction use. Replaces various: acrylic, bitumen, butyl, silicone, polyurethane sealants. Replaces also wood-contact, mirror-tile, construction glues. It can be used under water. Not suited for PE and PP.

BONDING: brick, natural stone, concrete, (garden-) wood, glass, many plastics, iron and many other metals.

CONSTRUCTION: skirting, lathwork, windowsills, sills, facing panels, insulation panels, plaster ornaments, decorative frames.

APPLICATION: The surface must be very clean, dry and free from dust and grease. No need to use primer. Apply Super-Strong to one clean surface in lines or drops. Press together and leave to cure. Clamp if necessary.

SEALING: joints, seams and cracks.

APPLICATION: The joints to be sealed must be at least 5 mm deep and 5 mm wide. Fill deeper joints with foam beading. Apply sealant evenly and smooth into joint with moist filling knife. When smoothing vertical joints, work up from the bottom. Completely smooth joints can be obtained by applying adhesive tape along the edges of the joint. Remove tape immediately after application and smoothing of the sealant.

CURING TIME: Forms a surface-skin after approx. 15 minutes. Non-sticky in 4 hours. Can be painted after ± 15 minutes (after skin formation).

CHARACTERISTICS: it remains elastic, resistant to mould, paintable (test beforehand). Resistant to UV radiation, salt water and chlorine. Free of isocyanides, solvents, silicone, phthalate, PVC and plasticizer. Temperature resistant from -40°C to +100°C. For indoor and outdoor use. None staining, fast curing, none smelling.

STORAGE PROPERTIES: At least 1 year after production in carefully sealed packaging, in a cool place, free from frost. Opened cartridges should be stored as follows: remove plastic applicator nozzle, provide opening of the cartridge with a piece of plastic film and screw the applicator nozzle onto the cartridge again. Clean tools and remove stains with white spirit.

Contains aminoethylaminopropyltrimethoxysilan and Bis sebacata. Can cause an allergic reaction.

NL Universele lijm- en afdichtingskit op basis van MS polymeer voor het lijmen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden. Ideaal voor tuin-, vijver- en bouwtoepassingen. Vervangt en combineert houtlijm, montagekitt, siliconenkitt, PU lijm, acrylaatkitt, butyleenkitt, etc. Is onder water te verwerken. Niet geschikt voor PE en PP.

MONTAGELIJM: Voor het bevestigen van o.a. stenen, tegels, (tuin)hout, glas, gevelelementen, plaatmateriaal, isolatiemateriaal en gipsplaten.

VERWERKING: Zorg voor een voldoende stevige, schone en stof- en vetvrije ondergrond. Lijm aanbrengen in rillen (om 20-40 cm). Altijd lijm aanbrengen op hoekpunten en langs randen. Materiaal direct op de juiste plaats aanbrengen en stevig aandrukken of licht aankloppen met een rubber hamer. Zware materialen zonodig 24 uur stutten, ondersteunen of fixeren.

AFDICHTINGSKIT: Voor het afdichten van o.a. voegen, naden en kieren.

VERWERKING: Zorg voor een schone, droge en stof- en vetvrije ondergrond. Oude kittresten en andere loszittende delen verwijderen. Te diepe voegen opvullen met rondschiem. Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +35°C. Kit direct (binnen 10 minuten) na aanbrengen gladstrijken. Overschilderbaar (vooraf testen) nadat een stevige oppervlakte is gevormd. Voldedige doorharding na enkele dagen. Bij alkydverf kan droogvertraging optreden (vooraf testen).

EIGENSCHAPPEN: Blijvend elastisch, Schimmelbestendig. Overschilderbaar (vooraf testen). UV- en weerbestendig. Oplosmiddelvrij. Vocht- en warmtebestendig. Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C. Binnen en buiten toepasbaar. Uitstekende hechting zonder primer. Reukloos.

HOUDBAARHEID: Koel, voorstrijk en goed afgesloten bewaren op een droge plaats. Houdbaarheid 12 maanden. Na opening beperkt houdbaar. Uitgebreide technische informatie op aanvraag. Gereedschap reinigen en vlekken verwijderen met terpentine.

Bevat aminoethylaminopropyltrimethoxysilan en Bis sebacata. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Produced for: SIBO BV Doornhoek 3990-3465 TC Vepnel - The Netherlands.
Tel: +31-14-209918 • www.sibo.nl

290 ml e